



Kouřovody BERTRAMS



Kouřovody slouží k odvodu spalin z kamen a krbových vložek spalující dřevo a dřevěné brikety. Tvoří systém trubek a kolen odvádějící spaliny. Splňují všechny evropské i české normy, zajišťují požární bezpečnost a splňují maximální provozní podmínky.

- materiál: 2mm ocelový plech Klockner ST 1303
- výrobce: Bertrams KG, Rakousko
- lakováno senothermním lakem
- plazmově svářeno
- certifikát CE (norma EN1856-2)

Trubky BERTRAMS



tloušťka plechu:	2 mm
dostupné průměry:	120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 250 mm
tepelná odolnost:	1000°C
dostupné rozměry:	25, 50, 100 cm

Zděř jednostěnná BERTRAMS

Komínová zděř k napojení kouřovodu do komínového sopouchu.



dostupné průměry:	120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 250 mm
-------------------	---

Zděř dvoustěnná BERTRAMS

Komínová zděř k napojení kouřovodu do komínového sopouchu.



dostupné průměry:	120, 130, 150, 160, 180, 200 mm
-------------------	---------------------------------

Růžice BERTRAMS

Část zakrývající vstup kouřovodu do komína.



dostupné průměry:	120, 130, 150, 160, 180, 200 mm
-------------------	---------------------------------

Žebrovaná trubka BERTRAMS

Žebrovaná trubka z ocelového plechu 2mm. Přivařená žebra zvyšují tepelnou účinnost.



tloušťka plechu:	2 mm
dostupné průměry:	150, 180, 200 mm
výška:	50 cm

T kus 90° BERTRAMS Y kus 45° BERTRAMS

T kus z ocelového plechu 2 mm.



tloušťka plechu:	2 mm
dostupné průměry:	120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 250 mm
tepelná odolnost:	1000°C
výška:	50 cm

Spojka BERTRAMS

Spojka BERTRAMS umožňuje napojení dvou dílů, které nejsou zakončeny zúžením.



tloušťka plechu:	2 mm
dostupné průměry:	180, 200 mm
tepelná odolnost:	1000°C
výška:	25 cm

Koleno - pevné BERTRAMS

Pevná kolena s úhlem 45° a 90°.



tloušťka plechu:	2 mm
dostupné průměry:	150, 160, 180, 200 mm
tepelná odolnost:	1000°C



Kouřovody BERTRAMS



Koleno - nastavitelné 45° BERTRAMS

Nastavitelné koleno, 2-segmentové, regulovatelné od 0° do 45°.

tloušťka plechu:	2 mm
dostupné průměry:	120, 130, 150, 160, 180, 200 mm
tepelná odolnost:	1000°C



Koleno - nastavitelné 90° BERTRAMS

Nastavitelné koleno, 3-segmentové, regulovatelné od 0° do 90°. 1 revizní (čisticí) otvor.

tloušťka plechu:	2 mm
dostupné průměry:	120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 250 mm
tepelná odolnost:	1000°C



Koleno - nastavitelné UNI BERTRAMS

Nastavitelné koleno, 4-segmentové, univerzální. 2 revizní (čisticí) otvory.

tloušťka plechu:	2 mm
dostupné průměry:	120, 130, 150, 160, 180, 200 mm
tepelná odolnost:	1000°C



Set BERTRAMS

Kouřovod s pevným kolenem 90° a čisticím otvorem.
- trubka + klapka
- jednotěnná komínová zděř
- růžice

tloušťka plechu:	2 mm
dostupné průměry:	130, 150mm
tepelná odolnost:	1000°C
výška:	60 cm
šířka:	45 cm



Klapka BERTRAMS

Klapka k regulaci komínového tahu.

tloušťka plechu:	2 mm
dostupné průměry:	180, 200, 220, 250 mm
tepelná odolnost:	1000°C
výška:	25 cm



Redukce BERTRAMS

Redukce kouřovodu z ocelového plechu 2mm.

tloušťka plechu:	2 mm
dostupné průměry:	libovolné rozměry
tepelná odolnost:	1000°C



Přechod BERTRAMS – keramický komín

Přechod z kouřovodů BERTRAMS do keramického komína umožňuje bezpečné napojení kouřovodu na komín.

tloušťka plechu:	2 mm
dostupné průměry:	160, 180, 200, 220 mm
tepelná odolnost:	1000°C



Anti-kondenzační nástavec BERTRAMS

Nástavec se nasazuje na krbovou vložku a zajišťuje stékání kondenzátu do krbové vložky.

tloušťka plechu:	2 mm
dostupné průměry:	180, 200 mm
tepelná odolnost:	1000°C



Nerezové kouřovody



Trubka - nerez

tloušťka plechu:
dostupné průměry:
tepelná odolnost:

1 mm
150, 160, 180, 200 mm
T600



Koleno - pevné 45°

Pevné koleno 45°.

tloušťka plechu:
dostupné průměry:
tepelná odolnost:

1 mm
150, 160, 180, 200 mm
T600



Koleno - pevné 90°

Pevné koleno 90°.

tloušťka plechu:
dostupné průměry:
tepelná odolnost:

1 mm
150, 160, 180, 200 mm
T600



Koleno - nastavitelné 45°

Nastavitelné koleno 2-segmentové. Regulovatelné od 0° do 45°.

tloušťka plechu:
dostupné průměry:
tepelná odolnost:

1 mm
150, 160, 180, 200 mm
T600



Koleno - nastavitelné 90°

Nastavitelné koleno 3-segmentové. Regulovatelné od 0° do 90°.

tloušťka plechu:
dostupné průměry:
tepelná odolnost:

1 mm
150, 160, 180, 200 mm
T600



Klapka

Klapka k regulaci komínového tahu.

tloušťka plechu:
dostupné průměry:
tepelná odolnost:

1 mm
150, 160, 180, 200 mm
T600



Redukce

Redukce kouřovodu z nerezové oceli.

tloušťka plechu:
dostupné průměry:
tepelná odolnost:

1 mm
160, 180, 200, 220 mm
T600



Přechod

Přechod z kouřovodů do keramického komína umožňuje bezpečné napojení kouřovodu na komín. Keramická šňůra není součástí balení.

tloušťka plechu:
dostupné průměry:
tepelná odolnost:

1 mm
180, 200 mm
T600